

INOVEO

58 Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE A PITRE
France

Tél.: +33(0)972646617 - Fax: 09 727 76 46

Email: info@inoveo.energy

Web: inoveo.energy

LYCEE POLYVALENT NORD GRANDE TERRE

LIEU-DIT BEAUPORT

97117 Port-Louis

Num. TVA: FR94200022143

Montants exprimés en Euros

Désignation	Qté	P.U. HT	TVA	Total HT
HT-13X022-SBK - HARMAFELX, DIAM 22MM EP ISO 13MM Description sommaire: Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C. Type de matériau: Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304. Revêtement: copolymère de polyoléfine. Couleur: blanc / noir (revêtement) Applications: Isolation thermique pour les tuyauteries, les installations solaires, y compris à l'extérieur, les conduites de gaz chaud et de vapeur, et les lignes à température cyclique. Caractéristiques particulières: Résistant aux rayons U-V. Remarques: CoC: certificats de conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne). Usines n° 0543 et 0552 (resp. EU5316 et EU6115).	73	8,40	8,5%	613,20
HT-32X065-SWH - CALO DIAMETTRE 065MM HT-32X065-SWH DIAM 55	215	46,42	8,5%	9 980,30

Conditions de règlement : A réception

Total HT 10 593,50

Total TVA 8,5% 900,45

Total TTC 11 493,95

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"