

## INOVEO

58 Faubourg Victor Hugo  
97110 POINTE A PITRE

Tél.: +33(0)972646617 - Fax: 09 727 76 46

Email: info@inoveo.energy

Web: inoveo.energy

## ASSOCIATION GUYANAISE D AIDE AUX PERSONNES AGEES

15 RUE LEON GONTRAND DAMAS

97300 Cayenne

Téléphone: 05 94 29 80 90

Fax: 05 94 25 47 66

Email: logistique.ephadsaintpaul@orange.fr

Num. TVA: FR94310999164

### Livraison : 15 RUE LEON GONTRAND DAMAS

97300 Cayenne

Téléphone: 05 94 29 80 90

Fax: 05 94 25 47 66

Email: logistique.ephadsaintpaul@orange.fr

Num. TVA: FR94310999164

	Poids/vol.	Commandé	Expédié
<b>HT-13X022-SBK - HARMAFELX, DIAM 22MM EP ISO 13MM</b> Description sommaire: Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C. Type de matériau: Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304. Revêtement: copolymère de polyoléfine. Couleur: blanc / noir (revêtement) Applications: Isolation thermique pour les tuyauteries, les installations solaires, y compris à l'extérieur, les conduites de gaz chaud et de vapeur, et les lignes à température cyclique. Caractéristiques particulières: Résistant aux rayons U-V. Remarques: CoC: certificats de conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne). Usines n° 0543 et 0552 (resp. EU5316 et EU6115).		356	356
<b>HT-20X035-SB - HT-20X035-SB</b> <b>HT-20X035-SB</b> <b>BAR-TH-160 ou BAT-TH-146</b> Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C. Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304. Revêtement: copolymère de polyoléfine. Couleur: blanc / noir (revêtement) <b>DIAMÈTRE 25</b>		30	30
<b>Total</b>		<b>386</b>	<b>386</b>

Cachet, Date & Signature