

## INOVEO

EMMANUEL NIDAUD  
58 Faubourg Victor Hugo  
97110 POINTE A PITRE  
France

Tél.: +33(0)972646617 - Fax: 09 727 76 46

Email: info@inoveo.energy

Web: inoveo.energy

## LYCEE POLYVALENT ACAJOU 2

ACAJOU  
97232 Le Lamentin

Tél.: 05 96 50 64 65

Email: secretariat@acajou2.com

Web: www.acajou2.com/

Code client : CU1907-0011

Num. TVA : FR6199725326

## Chantier LYCEE POLYVALENT ACAJOU 2

ACAJOU  
97232 Le Lamentin

Tél.: 06 96 25 89 65

Email: ce.9720695y@ac.martinique.fr

Code client : CU1907-0011

Montants exprimés en Euros

| Désignation   | Qté | P.U. HT | TVA  | Total HT |
|---|-----|---------|------|----------|
| MCDIAM022EP_CLASSE3_4 - <b>MCDIAM022EP_CLASSE3_4</b>  | 147 | 8,40    | 8,5% | 1 234,80 |
| <b>Description sommaire:</b><br>Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C.   |     |         |      |          |
| <b>Type de matériau:</b><br>Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304.<br>Revêtement: copolymère de polyoléfine.<br>Couleur: blanc / noir (revêtement)  |     |         |      |          |
| <b>Applications:</b><br>Isolation thermique pour les tuyauteries, les installations solaires, y compris à l'extérieur, les conduites de gaz chaud et de vapeur, et les lignes à   |     |         |      |          |
| <b>température cyclique.</b><br>Caractéristiques particulières: Résistant aux rayons U-V.   |     |         |      |          |
| <b>Remarques:</b><br>CoC: certificats de conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne). Usines n° 0543 et 0552 (resp. EU5316 et EU6115).  |     |         |      |          |
| MCDIAM035EPCL3_4 - <b>MANCHON CALO DIAM 035 EP CLASSE 3/4</b>   | 134 | 28,05   | 8,5% | 3 758,70 |
| HT-20X035-SB<br>BAR-TH-160 ou BAT-TH-146<br>Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C.<br>Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304.<br>Revêtement: copolymère de polyoléfine.<br>Couleur: blanc / noir (revêtement) |     |         |      |          |
| MCDIAM035EPCL3_4 - <b>MANCHON CALO DIAM 035 EP CLASSE 3/4</b>   | 61  | 28,05   | 8,5% | 1 711,05 |
| HT-20X035-SB<br>BAR-TH-160 ou BAT-TH-146<br>Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C.<br>Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304.<br>Revêtement: copolymère de polyoléfine.<br>Couleur: blanc / noir (revêtement) |     |         |      |          |
| MC054EPCL3_4 - <b>MC054EPCL3/4</b>  | 15  | 46,42   | 8,5% | 696,30   |

| Désignation | Qte | P.U. HT | TVA | Total HT |
|-------------|-----|---------|-----|----------|
|-------------|-----|---------|-----|----------|

HT-32X054-SWH

Ce document compte 357 élément(s) réparti(s) sous 3 référence(s) différente(s)

**Conditions de règlement :** A réception

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Total HT         | 7 400,85        |
| Total TVA 8,5%   | 629,08          |
| <b>Total TTC</b> | <b>8 029,93</b> |

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"