

Émetteur:

Adressé à:

**INOVEO**

58 Faubourg Victor Hugo  
97110 POINTE A PITRE

Tél.: +33 (0) 972 646 617 - Fax: 097277646

Email: info@inoveo.energy

Web: inoveo.energy

**MISSION SCE PENITENTIAIRES D'OUTRE MER**

QUARTIER CHAMPIGNY

97224 Ducos

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<b>HT-13X022-SBK - HARMAFELX, DIAM 22MM EP ISO 13MM</b> <b>Description sommaire:</b> Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C. <b>Type de matériau:</b> Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304. Revêtement: copolymère de polyoléfine. Couleur: blanc / noir (revêtement) <b>Applications:</b> Isolation thermique pour les tuyauteries, les installations solaires, y compris à l'extérieur, les conduites de gaz chaud et de vapeur, et les lignes à <b>température cyclique.</b> Caractéristiques particulières: Résistant aux rayons U-V. <b>Remarques:</b> <i>CoC: certificats de conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne). Usines n° 0543 et 0552 (resp. EU5316 et EU6115).</i>	8,5%	8,40	91	764,40
<b>HT-20X035-SB - HT-20X035-SB</b> <b>HT-20X035-SB</b> <b>BAR-TH-160 ou BAT-TH-146</b> Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C. Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304. Revêtement: copolymère de polyoléfine. Couleur: blanc / noir (revêtement)	8,5%	28,05	115	3 225,75

**Conditions de règlement:** A réception

Total HT	3 990,15
Total TVA 8,5%	339,16
<b>Total TTC</b>	<b>4 329,31</b>

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"