

**INOVEO**

58 Faubourg Victor Hugo  
97110 POINTE A PITRE

Tél.: +33(0)972646617 - Fax: 09 727 76 46

Email: info@inoveo.energy

Web: inoveo.energy

CENTRE REGIONAL OEUVRES UNIV SCOLAIRES  
FOUILLOLE

97110 Pointe-à-Pitre

Num. TVA: FR41189710023

Bat. OCEAN

Montants exprimés en Euros

Désignation	Qté	P.U. HT	TVA	Total HT
<b>AF7HT-13X018-SBK - Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée</b> <b>HT/ARMAFLEX S NOIR - EP. 13MM-DIAM. 18MM</b> <b>BAR-TH-160 ou BAT-TH-146</b> Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C. Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304. Revêtement: copolymère de polyoléfine. Couleur: blanc / noir (revêtement)	96.23	0,00	8,5%	0,00
<b>HT-13X022-SBK - HARMAFELX, DIAM 22MM EP ISO 13MM</b> Description sommaire: Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C. Type de matériau: Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304. Revêtement: copolymère de polyoléfine. Couleur: blanc / noir (revêtement) Applications: Isolation thermique pour les tuyauteries, les installations solaires, y compris à l'extérieur, les conduites de gaz chaud et de vapeur, et les lignes à température cyclique. Caractéristiques particulières: Résistant aux rayons U-V. Remarques: CoC: certificats de conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne). Usines n° 0543 et 0552 (resp. EU5316 et EU6115).	71.17	8,40	8,5%	597,83
<b>HT-13X028-SBK - HT-13X028-SBK</b> <b>HT/ARMAFLEX S NOIR - EP. 13MM-DIAM. 18MM</b> <b>BAR-TH-160 ou BAT-TH-146</b> Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C. Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304. Revêtement: copolymère de polyoléfine. Couleur: blanc / noir (revêtement)	143.17	13,62	8,5%	1 949,98
<b>HT-20X035-SB - HT-20X035-SB</b> <b>HT-20X035-SB</b> <b>BAR-TH-160 ou BAT-TH-146</b> Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C.	102	28,05	8,5%	2 861,10

Siège social : INOVEO - 58 Faubourg Victor Hugo - 97110 POINTE A PITRE

Téléphone : +33 (0) 972 646 617 - Fax : 097277646 - inoveo.energy - info@inoveo.energy - Smith CIGARE

Société par actions simplifiée (SAS) - Capital de 10 000 € - SIRET: 850 838 129 00011

NAF-APE: 3320D - RCS/RM: POINTE A PITRE - Num. TVA: FR42850838129

Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304.  
 Revêtement: copolymère de polyoléfine.  
 Couleur: blanc / noir (revêtement)

Conditions de règlement : A réception

Total HT	5 408,91
Total TVA 8,5%	459,74
<b>Total TTC</b>	<b>5 868,65</b>

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"