

INOVEO

58 Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE A PITRE

Tél.: +33(0)972646617 - Fax: 09 727 76 46

Email: info@inoveo.energy

Web: inoveo.energy

FONDATION PARTAGE ET VIE

RESIDENCE SACRE COEUR

97100 Basse-Terre

Email: direction.generale@fces.fr

Web: www.fondationpartageetvie.org/

Montants exprimés en Euros

Désignation	Qté	P.U. HT	TVA	Total HT
HT-13X022-SBK - HARMAFELX, DIAM 22MM EP ISO 13MM Description sommaire: Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C. Type de matériau: Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304. Revêtement: copolymère de polyoléfine. Couleur: blanc / noir (revêtement) Applications: Isolation thermique pour les tuyauteries, les installations solaires, y compris à l'extérieur, les conduites de gaz chaud et de vapeur, et les lignes à température cyclique. Caractéristiques particulières: Résistant aux rayons U-V. Remarques: CoC: certificats de conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne). Usines n° 0543 et 0552 (resp. EU5316 et EU6115).	80	8,40	8,5%	672,00
HT-20X042-SBK - HT-20X042-SBK HT/ARMAFLEX S NOIR - EP. 20MM-DIAM. 42MM	42	18,10	8,5%	760,20
HT-32X054-SWH - HT-32X054-SWH HT-32X054-SWH a noter diametre 65mm	144	46,42	8,5%	6 684,48
HT-32X054-SWH - HT-32X054-SWH HT-32X054-SWH a noter diametre 110mm	45	46,42	8,5%	2 088,90

Conditions de règlement : A réception

Total HT 10 205,58

Total TVA 8,5% 867,48

Total TTC 11 073,06

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"