

INOVEO

58 Faubourg Victor Hugo
97110 POINTE A PITRE
France

Tél.: +33(0)972646617 - Fax: 09 727 76 46

Email: info@inoveo.energy

Web: inoveo.energy

L ESPERANCE PATRONAGE SAINT LOUIS

ROUTE DE CHATEAUBOEUF
97200 Fort-de-France

Code client : CU1911-0191

Num. TVA : FR3477746531

Montants exprimés en Euros

Désignation	Qté	P.U. HT	TVA	Total HT
HT-32X065-SWH - CALO DIAMETTRE 065MM HT-32X065-SWH	65	46,42	8,5%	3 017,30
HT-13X022-SBK - HARMAFELX, DIAM 22MM EP ISO 13MM Description sommaire: Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C. Type de matériau: Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304. Revêtement: copolymère de polyoléfine. Couleur: blanc / noir (revêtement) Applications: Isolation thermique pour les tuyauteries, les installations solaires, y compris à l'extérieur, les conduites de gaz chaud et de vapeur, et les lignes à température cyclique. Caractéristiques particulières: Résistant aux rayons U-V. Remarques: CoC: certificats de conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne). Usines n° 0543 et 0552 (resp. EU5316 et EU6115).	43	8,40	8,5%	361,20
HT-13X022-SBK - HARMAFELX, DIAM 22MM EP ISO 13MM Description sommaire: Isolant à cellules fermées très flexible, à base de mousse élastomère extrudée, recouvert d'un film de polyoléfine. Spécialement conçu pour les installations extérieures et celles où la température est élevée, allant jusqu'à +150 °C. Type de matériau: Isolation: mousse synthétique à base de caoutchouc EPDM. Produits manufacturés en mousse élastomère flexible selon EN 14304. Revêtement: copolymère de polyoléfine. Couleur: blanc / noir (revêtement) Applications: Isolation thermique pour les tuyauteries, les installations solaires, y compris à l'extérieur, les conduites de gaz chaud et de vapeur, et les lignes à température cyclique. Caractéristiques particulières: Résistant aux rayons U-V. Remarques: CoC: certificats de conformité CE délivrés par GSH, Celle (Allemagne). Usines n° 0543 et 0552 (resp. EU5316 et EU6115).	52	8,40	8,5%	436,80

Désignation	Qté	P.U. HT	TVA	Total HT
-------------	-----	---------	-----	----------

Ce document compte 160 élément(s) réparti(s) sous 2 référence(s) différente(s)

Conditions de règlement : A réception

Total HT	3 815,30
Total TVA 8,5%	324,30
Total TTC	4 139,60

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"